



Prvý zdvih pre plnenie na svete. Priblížte si riad

Vďaka systému ComfortLift® je vkladanie aj upratovanie riadu oveľa pohodlnejšie a jednoduchšie. Nevyžaduje totiž ohýbanie, ktoré namáha váš chrbát. Premeňte starostlivosť o riad v komfortný zážitok na vysokej úrovni. Stačí jemne stlačiť rukoväť a dolný kôš sa zdvihne smerom k vám.

Špecifikácie a benefity

Umývanie riadu na najvyššej úrovni

Unikátny systém ComfortLift® umožňuje nadvihnutie dolného koša umývačky. Mechanizmus premiestni riad do pohodlnej výšky, aby ste sa pri manipulácii nemuseli zohýbať. Spoznajte úplne novú úroveň umývania riadu.



- Inštalácia: Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka
- Kapacita umývania: 14
- 7 programy/-ov, 4 teploty/teplôt
- Umývacie programy: 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový
- Systém sušenia: AirDry
- Možnosť odloženia štartu o 1 až 24 hodín
- Vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia vody a upravuje spotrebu vody
- Indikátor soli a leštidla
- Ukazovatele funkcií: leštidlo, soľ, budík, posunutý štart 1-24 hodín, extra tichý, XtraPower, GlassCare, Time beam White
- Interné osvetlenie pre optimálny prehľad v umývačke
- Výškovo nastaviteľný horný košík, dokonca i plne naložený
- Horný košík s: 6 úchytoch na poháre na víno, 2 sklopné držiaky, 2 sklopné drôtené úchyty na poháre, 2 mäkké gumové špičky, sklopné držiaky na poháre, Stainless steel handle AEG, Premium Rails
- Dolný košík s: 4 foldable tines Comfort Lift®, Stainless steel handle
- Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 818 x 596 x 560

Vždy pohodlná a plynulá manipulácia

Výsuvy ComfortRails zaisťujú tichý a plynulý pohyb koša umývačky pri vkladaní a vyberaní riadu. Koše sa pohybujú hladko a bez otrasov, aby ste sa nemuseli obávať poškodenia chýlostivého riadu.



Jednoduchý spôsob zodpovedného umývania riadu

Zodpovedná voľba je jednoduchá. Pomocou posuvníka QuickSelect na dotykovom displeji si môžete vybrať preferovaný čas cyklu a Ecometer vás pomocou zelených vizuálnych pruhov navedie na program, ktorý najviac šetrí energiu a vodu.



QuickSelect a Wi-Fi: Inteligentné umývanie riadu aj na diaľku

Naše umývačky riadu QuickSelect umožňujú inteligentné a zodpovedné umývanie riadu. Nechajte si vybrať správny program podľa náplne, času a úrovne znečistenia. Naplánujte umývanie, aby ste znížili náklady na energie. Aplikácia poskytuje súhrn používania a EKO správy.

Majte umývací cyklus pod kontrolou

Technológia TimeBeam vám poskytuje informáciu o stave umývacieho programu na prvý pohľad. V priebehu umývania premieta zostávajúci čas jasným červeným svetlom na podlahu. Jednoduché, ale účinné.

Technická špecifikácia

Typ konštrukcie	Vstavaná	Frekvencia	50-60
Inštalácia	Zabudovateľná - plne integrovateľná	Počet programov	7
Energetická trieda	C	Počet teplôt	4
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom	B	Zariadenie proti zaplaveniu	spínací plavák
Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom (dB (A) re 1pW)	39	Typ prítokovej hadice	Aqua control
Spotreba energie na 100 cyklov (kWh)	75	Systém sušenia	AirDry
Menovitá kapacita (súprav riadu)	14	Typ motora	Inverter BLDC
Spotreba vody na cyklus (lit.)	11	Čistá hmotnosť (kg)	48.14
Trvanie programu (h:min)	4:00	Vodný senzor	áno
Pohotovostný režim (W)	0.5	Ukazovatele displeja	zostávajúci čas, posunutý štart, servisný kód, programy
Index energetickej účinnosti	43.9	Vnútorné osvetlenie	áno
Rozmery (mm)	818x596x560	Ukazovateľ na podlahe	čas biely
Priestor pre inštaláciu VxŠxH (mm)	820-900x600x560	Fuzzy Logic - množstevná automatika	Áno
Programy	160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový	Vybavenie dolného koša	4 foldable tines Comfort Lift®, Stainless steel handle 6 úchyty na poháre na víno, 2 sklopné držiaky, 2 sklopné drôtené úchyty na poháre, 2 mäkké gumové špičky, sklopné držiaky na poháre, Stainless steel handle AEG, Premium Rails
Dĺžka prívodného kábla (m)	1.6	Vlastnosti horného koša	
Dĺžka napúšťacej hadice (cm)	180	Kolieska a nožičky	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm)	180	Čiarový kód EAN	7333394028095
Príkon (W)	1550-2200		
Napätie (V)	200-240		
Požadované istenie (A)	10 A		

