



Neustále chutné výsledky

S indukčným varným panelom SenseFry® série 700 sa s odhadovaním môžete rozlúčiť. Snímač vyprážania zachová správnu teplotu po celom povrchu panvice. Už žiadne odhadovanie a žiadna potreba úpravy nastavení. Teraz môžete doma bez námahy vytvoriť dokonale rovnomerné palacinky a šťavnaté steaky.

Špecifikácie a benefity

Zbavte sa odhadovania so snímačom vyprážania

Dôverujte snímaču vyprážania, aby ste sa uistili, že vaše jedlo je rovnomerne uvarené. Tento snímač udržuje správnu teplotu povrchu panvice, vďaka čomu nemusíte strácať čas upravovaním ohrevu. Je to záruka, že vaše jedlo bude zakaždým správne usmažené.



- Typ varného panelu: Indukčný
- Varný panel so skosenými hranami
- Ovládanie InfiSight s farebným displejom
- Osvetlené ovládacie prvky
- Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
- Detekcia hrnca
- Ľavá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/210mm
- Ľavá zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/210mm
- Stredná zadná zóna: ,



Spojte zóny, aby ste získali viac miesta na varenie pomocou funkcie Bridge

Funkcia Bridge nášho indukčného varného panela umožňuje skombinovať dve samostatné varné zóny a vytvoriť jeden veľký povrch. Vďaka automatickému zosúladeniu nastavenia teploty a času je ideálna na využitie veľkých panvic a pekáčov na maximum.



Komfort pri varení s funkciou Hob2Hood®

Funkcia Hob2Hood® bezdrôtovo pripojí varný panel k odsávaču pár. Začnite variť a odsávač pár automaticky upraví nastavenia, čím poskytne najlepšie odsávanie na základe výkonu zvoleného na varnom paneli. Robí ťažkú prácu za vás, takže vaša myseľ – a vaše ruky – sa môžu venovať vareniu.

Technická špecifikácia

Typ ohrevu	Indukčný	Ukazovateľ zvyškového tepla	4
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm)	44x560x490	Ľavá predná zóna - výkon/priemer	2300/3200W/210mm
Farba	tmavosivá	Ľavá zadná zóna - výkon/priemer	2300/3200W/210mm
Skupina	Zabudovateľná	Pravá predná zóna - výkon/priemer	1400/2500W/145mm
Typ rámčeka	zošíkmený - 1 hrana	Pravá zadná zóna - výkon/priemer	1800/2800W/180mm
Ovládanie	Parrot TFT	Celkový elektrický príkon (W)	7200
Typ výroby	Elektrický varný panel	Dĺžka prívodného kábla (m)	1.5
Materiál ovl. panelu	sklenený	Napájacie napätie (V)	220-240V/400V2N alebo 1-fázové pripojenie - 230V/poistka 16A
Bezpečnostné prvky	automatické vypnutie	Čiarový kód EAN	7332543663347
Ovládacie funkcie	3 krokové využitie zvyškového tepla, akustický signál, rýchle ohriatie - funkcia Booster, detský zámok, Časovač, Eco časovač, Hob-hood connection, zámok tlačítok, Left Bridge, Melting, minútka, Pause, SenseCook Fry, Vypnutie zvuku, Ukazovateľ času	Hĺbka výrezu (mm)	490
		Šírka výrezu (mm)	560
		Polomer výrezu (mm)	5
		Čistá hmotnosť (kg)	11.24
		Odporúčaná predajná cena	699.00
Ľavá predná zóna	indukčná		
Ľavá zadná zóna	indukčná		
Pravá predná zóna	indukčná		
Pravá zadná zóna	indukčná		
Ľavá predná zóna - ovládanie	TFT Slider		
Ľavá zadná zóna - ovládanie	TFT Slider		
Pravá predná zóna - ovládanie	TFT Slider		
Pravá zadná zóna - ovládanie	TFT Slider		

