



#### Neustále chutné výsledky

S indukčným varným panelom SenseFry® série 700 sa s odhadovaním môžete rozlúčiť. Snímač vyprážania zachová správnu teplotu po celom povrchu panvice. Už žiadne odhadovanie a žiadna potreba úpravy nastavení. Teraz môžete doma bez námahy vytvoriť dokonale rovnomerné palacinky a šťavnaté steaky.

### Špecifikácie a benefity

#### Zbavte sa odhadovania so snímačom vyprážania

Dôverujte snímaču vyprážania, aby ste sa uistili, že vaše jedlo je rovnomerne uvarené. Tento snímač udržuje správnu teplotu povrchu panvice, vďaka čomu nemusíte strácať čas upravovaním ohrevu. Je to záruka, že vaše jedlo bude zakaždým správne usmažené.



- Typ varného panelu: Indukčný
- Varný panel so skosenými hranami
- Ovládanie InfiSight s farebným displejom
- Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
- Detekcia hrnca
- Ľavá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/220mm
- Ľavá zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/220mm
- Stredná zadná zóna: ,
- Pravá predná zóna: ,



#### Funkcia FlexiBridge sa prispôbí rôznym veľkostiam riadu

S funkciou FlexiBridge v našom indukčnom varnom paneli je varenie pohodlnejšie. Tri možnosti rozvrhnutia poskytujú viac flexibility, keď naraz používate rôzne hrnce a panvice. Vyberte buď dve stredne veľké zóny, malú a veľkú, alebo extra veľkú pre Plancha grily.



#### Komfort pri varení s funkciou Hob2Hood®

Funkcia Hob2Hood® bezdrôtovo pripojí varný panel k odsávaču pár. Začnite variť a odsávač pár automaticky upraví nastavenia, čím poskytne najlepšie odsávanie na základe výkonu zvoleného na varnom paneli. Robí ťažkú prácu za vás, takže vaša myseľ – a vaše ruky – sa môžu venovať vareniu.

**Technická špecifikácia**

Typ ohrevu	Indukčný	Ľavá predná zóna - výkon/priemer	2300/3200W/220mm
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm)	44x680x490	Stredná predná zóna - výkon/priemer	1400/2500W/145mm
Farba	tmavosivá	Ľavá zadná zóna - výkon/priemer	2300/3200W/220mm
Skupina	Zabudovateľná	Pravá zadná zóna - výkon/priemer	2300/3600W/240mm
Typ rámčeka	zošíkmený - 1 hrana	Celkový elektrický príkon (W)	7350
Ovládanie	Parrot TFT	Dĺžka prívodného kábla (m)	1.5
Typ výrobku	Elektrický varný panel	Napájacie napätie (V)	220-240V/400V2N alebo 1-fázové pripojenie - 230V/poistka 16A
Bezpečnostné prvky	automatické vypnutie	Čiarový kód EAN	7332543685288
Ovládacie funkcie	3 krokové využitie zvyškového tepla, akustický signál, rýchle ohriatie - funkcia Booster, detský zámok, Časovač, Eco časovač, FlexiBridge, Hob-hood connection, zámok tlačítok, Melting, minútka, Pause, PowerSlide, SenseCook Fry, Vypnutie zvuku, Ukazovateľ času	Hĺbka výrezu (mm)	490
		Šírka výrezu (mm)	680
		Polomer výrezu (mm)	5
		Čistá hmotnosť (kg)	12.56
		Odporúčaná predajná cena	889.00
Ľavá predná zóna	indukčná		
Ľavá zadná zóna	indukčná		
Stredná predná zóna	indukčná		
Pravá zadná zóna	indukčná		
Ľavá predná zóna - ovládanie	TFT Slider		
Ľavá zadná zóna - ovládanie	TFT Slider		
Stredná predná zóna - ovládanie	TFT Slider		
Pravá zadná zóna - ovládanie	TFT Slider		
Ukazovateľ zvyškového tepla	TFT displej		

