


**iQ300, Plynová varná doska, 60 cm,
tvrdené sklo
EN6B6HB90**



Plynový varný panel s ovládaním vpredu.

- ✓ Wok horák s výkonom 3,3 kW je ideálny pre prípravu širokej škály jedál, dokonca aj vo väčších množstvách.
- ✓ Vysoko kvalitné materiály a spracovanie - súvislé liatinové rošty.
- ✓ Biomethane ready – pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- ✓ Mečovitý ovládacie volič je kombinácia moderného dizajnu a praktického využitia.
- ✓ Extrémna tepelná odolnosť a jednoduché čistenie - moderný sklokeramický povrch.

Výbava

Technické údaje

označenie produktového radu : plynová doska s ovládaním
konštrukcia : Vstavaný spotrebič
zdroj el. energie : plynový
počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4
ovládacie prvky : mečovitý ovládacie gombík
Rozmery niky : 45 x 560-562 x 480-492 mm
šírka : 590 mm
rozmery spotrebiča : 45 x 590 x 520 mm
rozmery zabaleného spotrebiča : 141 x 651 x 578 mm
Hmotnosť netto : 13,7 kg
hmotnosť brutto : 14,6 kg
ukazovateľ zvyšného tepla : žiadny
umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu
základný materiál povrchu : tvrdené sklo
materiál povrchu : čierna
farba rámu : čierna
aprobačné certifikáty : CE
Dĺžka prívodného kábla : 100 cm
EAN : 4242003845677
príkion : 1 W
príkion pri pripojení na plyn : 7800 W
istenie : 3 A
napätie : 220-240 V
frekvencia : 50; 60 Hz

Zvláštne príslušenstvo

HZ298108	Wok krúžok
HZ298105	Podložka pre mierne varenie



4 242003 845677

iQ300, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené sklo EN6B6HB90

Výbava

Design

- povrch: tvrdené sklo , čierna
- dizajn bez rámčeka: varnú dosku umiestnite zarovnanú alebo mierne vyvýšenú na pracovnú dosku
- samostatné liatinové rošty, deliteľné

Komfort

- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpredu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: Wok horák až 3.3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)

Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar
- Liquid gas G30 37 mbar (PL)
- Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- Natural gas H 25 mbar (HU)
- Natural gas L 25 mbar (NL)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
-
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasťou dodávky: Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.
- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 56 x 590 x 520 mm
- rozmery pre vstavenie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- príkon: 7.8 kW

iQ300, Plynová varná doska, 60 cm,
tvrdené sklo
EN6B6HB90

Rozmerové výkresy

