


**Inteligentné, inšpiratívne osvetlenie odsávača pár**

Náš odsávač pár so svetlami LEDlights 300 spotrebúva oveľa menej energie ako iné svetlá a majú oveľa dlhšiu životnosť. Tieto svetlá sú účinné a praktické, pretože zaisťujú výnimočnú viditeľnosť pre všetky vaše potreby pri varení.

**Špecifikácie a benefity**
**Dlhá životnosť a skvelé osvetlenie – nechajte sa viesť svetlami LEDlights**

Vychutnajte si profesionálne osvetlenie pri varení. Naše svetlá LEDlights spotrebúvajú oveľa menej energie ako iné svetlá a poskytujú vynikajúcu viditeľnosť v kuchyni, vďaka čomu budete variť s väčšou istotou a svižnosťou.



- Typ inštalácie: Komínový, šírka 60 cm
- Počet rýchlostí: 3
- Úroveň hluku (min/max): 53 / 66 dB(A)
- Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné príslušenstvo)
- Tlačítkové ovládanie s 3 rýchlosťami
- Typ a počet osvetlení odsávača: LED bulb, 2
- Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 2
- Rozmery (mm): 690 x 598 x 450

**Spoľahlivo znižuje výpary pri varení**

Vytvorte si čistejšiu atmosféru na varenie, jedenie a relax s naším účinným odsávačom pár. Jeho spoľahlivý motor účinne znižuje mieru výparov pri varení, takže si môžete čas v kuchyni užívať viac ako kedykoľvek predtým.


**Štandardný tukový filter pre čistú kuchyňu**

Náš spoľahlivý tukový filter znamená, že si môžete vždy užívať prehľadný priestor na varenie. Keď sa vyžaduje nový filter, môžete ho jednoducho umyť alebo vymeniť. Vaša kuchyňa bude dlhšie čistejšia.


**Ovládanie odsávača pár stlačením tlačidla**

Užívajte si úplnú kontrolu nad odsávačom pár stlačením tlačidla. Jednoduchým stlačením zvýšite alebo znížite výkon odsávača pár, aby ste mohli zažiť čisté prostredie varenia.

**Technická špecifikácia**

Inštalácia	Komínový	Kód filtra	902979877
Farba	Nerezová oceľ	Čistá hmotnosť (kg)	7.4
Rozmery VxŠxH (mm)	1020x598x450	Čiarový kód EAN	7332543614585
Energetická trieda	D	Odporúčaná predajná cena	139.00
Ovládanie	Mechanical push buttons		
Osvetlenie	LED bulb		
Počet výkonových stupňov	3		
Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm)	65		
Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm)	50		
Dĺžka prívodného kábla (m)	1.36		
Napätie (V)	220-240		
Frekvencia	50		
Prúdenie vzduchu pri najnižšej rýchlosti pro normálnom používaní, m <sup>3</sup> /h	235		
Prúdenie vzduchu pri najvyššej rýchlosti pro normálnom používaní, m <sup>3</sup> /h	420		
Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB (A))	53		
Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB (A))	66		
Počet žiaroviek	2		
Filtry	2		
Typ filtra	hliníková mriežka		

