



Rýchle a efektívne čistenie vzduchu

Ak chcete mať vzduch v kuchyni rýchlo čistý, potrebujete odsávač pár 600 ExtractionTech. Pýši sa výkonným motorom, ktorý ponúka dve úrovne rýchlostí, a tak už nikdy nebudete mať problém zbaviť sa neželaných pachov a výparov v kuchyni.

Špecifikácie a benefity



Udržujte v kuchyni čistý vzduch s týmto výkonným motorom odsávača pár

Tento výkonný a pokročilý motor odsávača pár zaistí, že vo vašej kuchyni nezostanú žiadne nežiaduce výpary či pachy z varenia. Čistý vzduch rýchlo a efektívne.

- Typ inštalácie: Komínový, šírka 60 cm
- Počet rýchlostí: 3
- Úroveň hluku (min/max): 49 / 66 dB(A)
- Ohraničené odsávanie pre nižšiu spotrebu energie a nižší hluk
- Odsávanie vzduchu, alebo recirkulácia, uhlíkový filter je k dispozícii
- Tlačítkové ovládanie s 3 rýchlosťami
- Typ a počet osvetlení odsávača: LED spotlight, 2
- Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 1
- Rozmery (mm): 915 x 598 x 176



Dlhá životnosť a skvelé osvetlenie – nechajte sa viesť svetlami LEDlights

Vychutnajte si profesionálne osvetlenie pri varení. Naše svetlá LEDlights spotrebúvajú oveľa menej energie ako iné svetlá a poskytujú vynikajúcu viditeľnosť v kuchyni, vďaka čomu budete variť s väčšou istotou a svižnosťou.



Štandardný tukový filter pre čistú kuchyňu

Náš spoľahlivý tukový filter znamená, že si môžete vždy užívať prehľadný priestor na varenie. Keď sa vyžaduje nový filter, môžete ho jednoducho umyť alebo vymeniť. Vaša kuchyňa bude dlhšie čistejšia.

Ovládanie odsávača pár stlačením tlačidla

Užívajte si úplnú kontrolu nad odsávačom pár stlačením tlačidla. Jednoduchým stlačením zvýšite alebo znížite výkon odsávača pár, aby ste mohli zažiť čisté prostredie varenia.

Technická špecifikácia

Inštalácia	Komínový	Kód filtra	902 979 877
Farba	Čierna	Čistá hmotnosť (kg)	14
Rozmery VxŠxH (mm)	1260x598x176	Čiarový kód EAN	7332543671250
Energetická trieda	C	Odporúčaná predajná cena	349.00
Ovládanie	Mechanical push buttons		
Osvetlenie	LED spotlight		
Počet výkonových stupňov	3		
Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm)	65		
Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm)	50		
Dĺžka prívodného kábla (m)	1.2		
Napätie (V)	200		
Frekvencia	50		
Prúdenie vzduchu pri najnižšej rýchlosti pro normálnom používaní, m ³ /h	290		
Prúdenie vzduchu pri najvyššej rýchlosti pro normálnom používaní, m ³ /h	600		
Hlučnosť pri minimálnom výkone (dB (A))	49		
Hlučnosť pri maximálnom výkone (dB (A))	66		
Počet žiaroviek	2		
Filtry	1		
Typ filtra	hliníková mriežka		

