

**Serie | 6, Plynová varná doska, 60 cm,  
tvrdené sklo  
PPP6A6B20**



**Zvláštne príslušenstvo**

HEZ298105 : Podložka pre mierne varenie

HEZ298114 : Podložka pod hrnce

**Plynová varná doska z tvrdeného  
skla s FlameSelect: pre dosiahnutie  
perfektných výsledkov varenia vďaka  
presne definovaným deviatim stupňom  
výkonu.**

- **FlameSelect:** precízne nastavenie plameňa pomocou deviatich rôznych úrovní.
- **Štandardná alebo zapustená inštalácia:** vyberte si medzi zapusteným a vystupujúcim zabudovaním.
- **Biomethane-ready:** pripojte svoju plynovú varnú dosku na obnoviteľný biometánový plyn.
- **Mečovitité gombíky:** pre ergonomické ovládanie.
- **Povrchová úprava:** elegantný design, čierne tvrdené sklo.

**Technické údaje**

označenie produktového radu : plynová doska s ovládaním

konštrukcia : Vstavaný spotrebič

zdroj el. energie : plynový

počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4

ovládacie prvky : mečovitité ovládacie gombíky

Rozmery niky : 45 x 560-562 x 480-492 mm

šírka : 590 mm

rozmery spotrebiča : 45 x 590 x 520 mm

rozmery zabaleného spotrebiča : 141 x 651 x 578 mm

Hmotnosť netto : 14,114 kg

hmotnosť brutto : 15,0 kg

ukazovateľ zvyšného tepla : žiadny

umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu

základný materiál povrchu : tvrdené sklo

materiál povrchu : čierna

farba rámu : čierna

aprobačné certifikáty : CE, Eurasian, Morocco

Dĺžka prívodného kábla : 100 cm

EAN : 4242002914848

príkonnosť : 1 W

príkonnosť pri pripojení na plyn : 7500 W

istenie : 3 A

napätie : 220-240 V

frekvencia : 60; 50 Hz



4 242002 914848

## Serie | 6, Plynová varná doska, 60 cm, tvrdené sklo PPP6A6B20

### Plynová varná doska z tvrdeného skla s FlameSelect: pre dosiahnutie perfektných výsledkov varenia vďaka presne definovaným deviatim stupňom výkonu.

prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade výmeny dýzy kontaktujte zákaznícky servis.

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 58 x 590 x 520 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 45 x 560 x 480 - 492 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- napájací kábel: 1 m
- príkon: 7.5 kW

#### Design

- povrch: tvrdené sklo, čierna
- dizajn bez rámčeka: varnú dosku umiestnite zarovnanú alebo mierne vyvýšenú na pracovnú dosku
- liatinové rošty s gumovými nožičkami, deliteľné

#### Komfort

- FlameSelect: presne nastaviť plameň v deviatich definovaných a opakovateľných úrovniach.
- mečovitý ovládací gombík: ľahko prístupné gombíky vpredu so silným úchopom pre ľahké otáčanie.
- integrované zapalovanie v ovládacom gombíku: stačí stlačiť a otočiť gombíkom, aby sa zapálil plameň.

#### Horáky a napájanie

- 4 plynové horáky
- vľavo vpredu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vľavo vzadu: normálny horák až 1.75 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vzadu: silný horák až 3 kW (v závislosti od typu plynu)
- vpravo vpredu: úsporný horák up to 1 kW (v závislosti od typu plynu)

#### Bezpečnosť

- termoelektrická poistka zhasnutia plameňa: zabraňuje nežiaducemu prúdeniu plynu pri zhasnutí plameňa.

#### Inštalácia

- použiteľné pre: Liquid gas 50 mbar  
Liquid gas G30 37 mbar (PL)  
Liquid gas G30,31 28-30/37mbar  
Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)  
Natural gas H 25 mbar (HU)  
Natural gas L 25 mbar (NL)  
NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- prednastavené na zemný plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28-30/37mbar) súčasť dodávky:  
Trysky pre všetky ostatné typy plynov je možné objednať

**Serie | 6, Plynová varná doska, 60 cm,  
tvrdené sklo  
PPP6A6B20**

